


WESTON
AIR

AIR CONDITIONER Systems

2020 | Split

Split Unit Inverter Dc :

اسپلیت اینورتر



مدل		واحد	WS-R094HCA	WS-R124HCA	WS-R184HCA	WS-R244HCA
منبع برق		V,Hz,ϕ	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
ظرفیت	گرمایش / سرمایش	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش	kW	0.71/0.71	0.96/0.94	1.45/1.41	2.00/1.90
	جریان در حالت گرمایش / سرمایش	A	3.29/3.28	4.43/4.32	6.70/6.48	9.11/8.66
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.82/4.21	3.79/4.13	3.87/4.07	3.7/4.02
سطح صدا		db	38	39	45	47
ابعاد یونیت داخلی (W*D*H)		mm	700x285x188	760x290x210	910x315x230	1082x335x235
ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی) (W*D*H)		mm	730x330x250	800x345x265	960x400x310	1160x400x305
ابعاد یونیت خارجی (W*D*H)		mm	720x260x550	720x260x550	802x298x535	800x690x300
ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی) (W*D*H)		mm	850x370x620	850x370x620	920x400x620	940x750x420
وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی)		Kg	9/27	9/28	12/40	16/50
قطر لوله کشی	گاز / مایع	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
حداکثر طول لوله کشی		m	7	9	12	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10

Split Unit R410a :
اسپلیت دیواری



مدل		واحد	WS-R094HC	WS-R124HC	WS-R184HC	WS-R244HC	WS-R304HC
منبع برق		V,Hz,φ	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
ظرفیت	گرمایش / سرمایش	Btu/h	9000,10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000	30000/30500
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش	kW	0.74/0.71	1.02/1.00	1.58/1.56	2.14/1.81	2.71/2.43
	جریان در حالت گرمایش / سرمایش	A	3.57/3.52	4.80/4.61	7.30/6.80	9.75/8.94	12.3/11.31
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.36/3.78	3.35/3.76	3.29/3.74	3.29/3.68	3.25/3.65
سطح صدا		db	37	38	45	45	47
ابعاد یونیت داخلی (W*D*H)		mm	700x285x188	760x290x210	910x315x230	1082x335x235	1082x335x235
(W*D*H) ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی)		mm	730x330x250	800x345x265	960x400x310	1160x400x305	1160x400x305
ابعاد یونیت خارجی (W*D*H)		mm	600x490x250	720x545x255	795x525x290	800x690x300	890x320x670
(W*D*H) ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی)		mm	730x370x560	835x382x600	907x382x600	940x420x750	1020x770x430
وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی)		Kg	8.2/25	9.6/28.5	12.2/36.5	16.3/54.5	16.3/57.5
قطر لوله کشی	گاز / مایع	mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.07	6.35/1588	6.35/15.88
حداکثر طول لوله کشی		m	7	9	12	15	15
حداکثر ارتفاع لوله کشی		m	5	5	7	10	10

Floor Standing Split Unit :

کولر گازی ایستاده



مدل		واحد	WS-R362HCB	WS-R482HCB	WS-R602HCB
منبع برق		V,Hz,ϕ	220-240,50,1	380-415,50,3	380-415,50,3
ظرفیت	گرمایش / سرمایش	Btu/h	36000/37000	48000/48500	55000/56000
مشخصات الکتریکی	مصرف برق در حالت گرمایش / سرمایش	kW	3.4/3.3	4.66/4.66	5.34/5.29
	جریان در حالت گرمایش / سرمایش	A	17/16	8.5/8.5	9.2/8.7
ضریب عملکرد	EER/COP	W/W	3.02/3.08	3.01/3.05	3.02/3.12
سطح صدا		db	51	52	53
ابعاد یونیت داخلی (W*D*H)		mm	1910x360x300	1910x560x360	1910x560x360
(W*D*H) ابعاد یونیت داخلی (بسته بندی)		mm	2020x680x510	2020x680x510	220x680x510
ابعاد یونیت خارجی (W*D*H)		mm	902x755x332	1255x340x945	1255x340x945
(W*D*H) ابعاد یونیت خارجی (بسته بندی)		mm	1030x860x430	1300x430x1085	1300x430x1085
وزن (یونیت خارجی / یونیت داخلی)		Kg	50/65	54/105	58/120
قطر لوله کشی	گاز مایع	mm	9.52/15.88	9.52/19.05	9.52/19.05